

Wartung und Pflege

Um die Funktionssicherheit des Melders gewährleisten zu können, ist entsprechend der DIN EN 14676 mindestens einmal jährlich eine Wartung durchzuführen. Gehen Sie hierbei folgendermaßen vor:

- Entstauben Sie bei Bedarf den Melder mit einem weichen Tuch.
- Entfernen Sie bei Bedarf Verschmutzungen mit einem feuchten Lappen. Verwenden Sie dazu keine Reinigungsmittel!
- Betätigen Sie den Prüftaster und warten Sie auf die positive Rückmeldung des Melders. Bekommen Sie keine Rückmeldung, muss die Batterie oder ggf. der Melder getauscht werden!
- In Umgebungen mit höherer Staubbelastung empfiehlt es sich, die Melder öfter mit einem Tuch zu entstauben bzw. abzuwischen, nicht jedoch auszusaugen oder mit Pressluft zu reinigen.
- Beachten Sie, dass sich durch einen Mieterwechsel, Umbau oder Neueinrichtung die Eigenschaften im Gebäude verändern.

Wartungsprotokoll

Bitte entsprechend ausfüllen und/oder ankreuzen

Anzahl	Raum (X)				Prüfungen (JA/Nein)				Batterie-tausch (X)		Unterschrift
	Schlafzimmer	Kinderzimmer	Flur	Sonstige	Melder entstaubt?	Verschmutzungen entfernt?	Melder über Prüftaster geprüft?	keine Änderungen im Objekt?	Alkaline	Lithium	

Hiermit bestätige ich die ordnungsgemäße Installation, Inbetriebnahme und Wartung der oben aufgeführten Rauchmelder.

_____, den _____.201__
Ort, Datum

Unterschrift(en)

Mietschuldenfreiheitsbescheinigung

Der Vermieter:

Name des Vermieters

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Telefon

bestätigt, dass der Mieter:

Name des Mieters

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

die Miete stets vertragsgerecht entrichtet hat.

noch Mietschulden hat.

Die Mietschulden betragen derzeit _____ Euro.

Bemerkungen: _____

Ort, Datum

Unterschrift des Vermieters